

PLANET FTP-802



Cena celkem:	2 684 Kč
	(bez DPH: 2 218 Kč)
Běžná cena:	2 952 Kč
Ušetříte:	268 Kč
Kód zboží:	NETPLA1023
Part No.:	FTP-802
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET FTP-802

Zařízení není jenom konvertorem mezi přenosovými médii, ale zároveň poslouží jako PoE injektor. Řada konvertorů Planet FTP-80x je ideální volbou pro vybavení vzdálených síťových instalací a aplikací.

Integrují v sobě dvě funkce:

- konverze přenosového média 100Base-FX MM to 10/100Base-TX
- Power over ethernet injektor

Síťový prvek je tak ideální volbou pro poskytovatele služeb, pro kancelářské a firemní prostory, nebo pro rozšíření struktury sítě o technologii Wi-Fi, jejíž access pointy lze napájet přímo pomocí konvertorů.

Použití FTP-80x konvertorů se přímo nabízí pro realizaci a instalaci IP kamerových systémů, tedy včetně kamer napájených s pomocí PoE.

IEEE 802.3af standard obsažený v FTP-80x využívá v kabeláži ethernet napětí 48V SS, to umožňuje použití klasické ethernet UTP kabeláže mezi FTP-80x a s IEEE 802.3af kompatibilním zařízením (PD- Powered Device) nebo PoE spliterem (např. POE-151S-5V / 12V).

Maximální vzdálenost pro použití PoE napájení po ethernet kabelu je do 100m. K rozšíření dosahu ethernet sítě jsou FT-80x vybaveny integrovaným optickým rozhraním. To efektivně umožňuje prodloužit požadovaný dosah připojení k síti, podle modelu konvertoru je možné po optickém spoji realizovat až 15km vzdálené přípojné místo s možností využití PoE.

Technologie konvertoru využívá "store-forward" mechanismus, který by měl aktivně předcházet přenosovým ztrátám s využitím IEEE 802.3x. LFP (Link Fault Pass Through function) funkce dokáže síťového admina upozornit na výpadek zařízení, DIP přepínačem lze funkci alarmu ovládat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1× 10/100Base-TX, RJ-45

1× 100Base-FX, multimode, SC konektor, dosah 2 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

PoE standard: IEEE 802.3af, PoE 48V DC, zatížitelnost max. 15,4 W

Podpora přenosu: JumboFrame 1k MAC adres

Podpora OAM: ne

Napájení: z externího adaptéru, 48 V DC / 0,4 A

Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost <90 %

Rozměry: 97 × 70 × 26 mm


Hmotnost: 200 g

Příklad použití:



 [Celkový přehled konvertorů](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)