

## PLANET UTP CAT5E 305M



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 679 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 214 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 947 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>268 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETPLA1366                 |
| Part No.:    | KAB-UTP5E-D-LSO-GR-P       |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5e, LSOH, balení na špulce 305m. Cena za 1m. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Díky bezpečné izolaci LSOH se při případném požáru z kabelu neuvolňují jedovaté plyny jako u běžného kabelu s izolací PVC.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4  
**Vodič:** 24AWG, Cu  
**Izolace vodičů:** HDPE  
**Vnější izolace:** LSOH  
**Průměr kabelu:** 5,3 mm  
**Hmotnost:** 10,5kg/box (34 g/m)  
**Průměr izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)  
**Nehořlavost:** CM  
**Balení:** v papírových krabicích na špulce  
**Potisk:** metráž, průmyslové standardy  
**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace šedá

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100+/-15 Ohmů  
**Kapacitance max.** 57 nF/km  
**Stejnoseměrný odpor max:** 93 ohm/km  
**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 5%  
**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100m  
**Zpoždění mezi páry max:** 45ns/100m  
**Rychlost šíření signálu:** 66% c

[Specifikační leták](#)