

## TP-LINK EAP245



Cena celkem:	<b>3 051 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 522 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 356 Kč</b>
Ušetříte:	<b>305 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1041
Part No.:	EAP245
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link EAP245

Bezdrátový **dvoupásmový gigabitový access point** je vybaven technologií **802.11ac Wave 2** (podpora MU-MIMO) a zajišťuje tak špičkové rychlosti Wi-Fi **1750 Mb/s** a pokrytí s dlouhým dosahem bezdrátových pásem **2,4 GHz a 5 GHz**. Jednotka EAP245 podporuje napájení typu **802.3af PoE i pasivní PoE** napájení, takže ji lze napájet pomocí PoE switchu nebo přiloženého PoE adaptéru. Elegantní vzhled a design usnadňující montáž na stěnu nebo na strop a dále zrychlují a ulehčují nasazení.

- **Rychlá dvoupásmová síť WiFi:** Simultánní rychlosti 450 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 1300 Mbit/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 1750 Mbit/s v síti WiFi.
- **Integrované do platformy Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Centralizovaná správa:** Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- **Bezproblémový roaming:** Uživatelé se mohou volně pohybovat v pokryté oblasti, aniž by to mělo nějaký dopad na streamování videa a hlasové hovory.
- **Podpora technologie PoE:** Podporuje standard 802.3af i pasivní PoE napájení (adaptér PoE součástí dodávky) pro flexibilní možnosti instalace.
- **Zabezpečená síť pro hosty:** Poskytuje několik možností ověřování (SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher atd.) a řadu technologií pro zabezpečení bezdrátové sítě.
- **Pokročilé bezdrátové technologie:** Optimalizujte výkon sítě pomocí technologií MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness a Beamforming.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Wi-Fi standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz - 450 Mbit/s, 5 GHz - 1300 Mbit/s

**Anténa:** 3× 3,5 dBi + 3× 4 dBi integrovaná anténa

**Porty:** 2× GbE RJ-45 LAN

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** 64/128/152bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK

**Podpora PoE:** ano, 802.3af nebo pasivní PoE (48 V)

**Rozměry:** 205,5 × 181,5 × 37,1 mm