

## PLANET IGS-504PT



Cena celkem:	<b>5 128 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 238 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 641 Kč</b>
Ušetříte:	<b>513 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2370
Part No.:	IGS-504PT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

## PLANET IGS-504PT

**Průmyslový mini switch** nabízející **5x RJ-45 10/100/1000 Base-T** port, z toho čtyři porty s podporou **PoE+ (802.3af/at)** napájení až **30 W** na port a celkový napájecí PoE výkon **120 W**.

Díky svému kovovému pouzdrvu s krytím dle certifikace **IP30** odolává vysokým teplotám **od -40 do +75 °C**, a i díky tomu je vhodný do náročných provozů. Přepínací kapacita switche je **10 Gbps** a propustnost činí **7,4 Mpps**.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 5x RJ-45 10/100/1000 Base-T

**Paměť:** 2k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 10 Gbps, provozně 7,4 Mpps (64 B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 KB

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** DC 48-54 V (max. 3 A) redundantní, s funkcí ochrany proti přepólování (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD do 6kV DC

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

**Rozměry:** 104 x 70 x 30 mm

**Hmotnost:** 260 g

## PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 120 W IEEE 802.3af/at

**Počet injektorů:** 4x až 30 W (max. 30 W při napájení 54 V, max. 15 W při napájení 48 V)

**Typ napájení:** End-span

**Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950



# Non-stop Ethernet Server Dual Power Input with Auto Failover



# Compact Industrial 5-Port Switch





## Port 1~Port 4 PoE IP Cameras



## Port 5 Uplink Port

-  1000BASE-T UTP with PoE
-  1000BASE-T UTP
-  Power Line



**DIN-rail Mounting**



**Wall Mounting**



**Side Wall Mounting  
(Space saving)**