

HIKVISION DS-KIS603-P(C)



Cena celkem:	10 089 Kč (bez DPH: 8 338 Kč)
Běžná cena:	11 098 Kč
Ušetříte:	1 009 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0873
Part No.:	DS-KIS603-P(C)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS603-P(C)

Sada videointerkomu pro IP systém. Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom) a 2x napájecí zdroj.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, RFID čtečka Mifare karet (13,56 MHz), venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení DC 12 V nebo PoE (802.3af).

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KV6113-WPE1(C)

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofón a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, RFID 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: 1x RS-485, 4x alarm vstup, 1x debug, 1x uzemnění, 1x tamper přepínač

Síť: 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 138 x 65 x 27 mm

Bytový monitor DS-KH6320-WTE1/EU

Displej: 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 x 600

Paměť: 128 MB, 32 MB Flash

Rozhraní: 8x alarm vstup, 2x relé výstup, 1x RS-485, 1x slot pro microSD kartu (max. 32 GB)

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: externí adaptér

Spotřeba: do 6 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 200 × 140 × 15,1 mm