

## PLANET IFGS-1222TF



Cena celkem:	<b>5 843 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 829 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 428 Kč</b>
Ušetříte:	<b>584 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2577
Part No.:	IFGS-1222TF
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IFGS-1222TF

Vysoce odolný průmyslový switch, **8x RJ-45 10/100Base-TX** auto-MDI/MDI-X, **2x RJ-45 10/100/1000 Base-T** auto-MDI/MDI-X, **2x SFP** 1000 Base-SX/LX/BX.

Možnost redundantního napájení v rozsahu **DC 9-48 V** nebo **AC 24 V**, krytí **IP30**, kovové provedení, ESD do 6 kV, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď.

Switche pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek** s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Switche řady IFGS se snadno instalují na standardní **DIN lištu nebo přímo na zeď** a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

IFGS-1222TF podporuje superrychlou technologii **kruhové redundance** odolnou proti poruchám a je vybaveno funkcí rychlé samoobnovy, která zabraňuje přerušeni a vnějším zásahům. Duální porty SFP zahrnují pokročilou kruhovou obnovu dat prostřednictvím DIP switche. V jednoduché kruhové síti s 8 jednotkami může být **doba obnovy datového spojení do 1 ms**. Vzhledem k rozdílům mezi funkcemi One Key Ring a ERPS Ring, které jsou k dispozici v průmyslových zařízeních PLANET, nejsou tyto dvě funkce vzájemně kompatibilní. Funkce IFGS-620TF **One Key Ring nabízí jednodušší a rychlejší nasazení pomocí nastavení DIP switche**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8x 10/100BASE-TX RJ-45, 2x 10/100/1000BASE-T RJ-45, 2x 1000BASE-X SFP

**Paměť:** 4K MAC adres, Jumbo Frame 16 KB

**Propustnost:** sběrnice 9,6 Gbps, provozně 7,14 Mpps (64 B)

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** DC 9-48 V nebo AC 24 V (redundantní), celkový příkon do 6 W

**Ochrana:** ESD do 6 kV, ochrana proti přepólování

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

**Rozměry:** 135 x 86,4 x 50 mm

**Hmotnost:** 545 g

#### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

## Optional installation method



\* The above pictures are for illustration only.

## PLANET PROFINET Protocol Pass-through Industrial Switch

