

HPE ARUBA NETWORKING AP-584 (RW)



Cena celkem:	93 229 Kč (bez DPH: 77 048 Kč)
Běžná cena:	102 551 Kč
Ušetříte:	9 323 Kč
Kód zboží:	NETH0120
Part No.:	R7T00A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking AP-584 (RW)

Vysoce odolný venkovní Wi-Fi 6 přístupový bod s maximální přenosovou rychlostí 2,97 Gbps

HPE Aruba Networking AP-584 je přístupový bod navržený speciálně pro náročné venkovní prostředí. S certifikací **IP67** a schopností pracovat v extrémních teplotách od **-40 do +65 °C** poskytuje spolehlivé bezdrátové připojení i v těch nejnáročnějších podmínkách včetně přímého slunečního záření.

Tento výkonný dual-radio přístupový bod s technologií **Wi-Fi 6 (802.11ax)** nabízí **4x4 MIMO v obou pásmech** s maximální přenosovou rychlostí **2,4 Gbps v pásmu 5 GHz** a **574 Mbps v pásmu 2,4 GHz**. Integrované všesměrové antény s vysokým ziskem a podpora vysokovýkonných **Bluetooth a 802.15.4/Zigbee** modulů činí tento AP ideálním pro nasazení v podnikových a průmyslových IoT aplikacích.

- Vysoký výkon s technologií Wi-Fi 6 a maximální přenosovou rychlostí 2,97 Gbps
- Extrémní odolnost s certifikací IP67 a ochranou proti přepětí
- Provoz v teplotním rozsahu -40 až +65 °C včetně nasazení na přímém slunci
- 4x Nf konektor pro externí antény
- Flexibilní možnosti připojení včetně 5 Gbps multi-gigabit Ethernet portů
- Podpora napájení 802.3bt Class 6 PoE++ nebo přímého AC napájení
- Vysokovýkonné Bluetooth a 802.15.4/Zigbee moduly pro IoT aplikace
- Pokročilé zabezpečení s WPA3, dynamickou segmentací a TPM modulem
- Funkce ClientMatch pro optimalizaci připojení klientů
- Snadné nasazení pomocí Zero Touch Provisioning

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Rádiové pokrytí: dual radio, 2,4 GHz, 5 GHz, 4x4 MIMO

Porty: 1x GbE RJ-45, 1x 5G RJ-45, 1x 10G SFP+, 1x konzolový port USB-C

Rychlost datového přenosu: 5 GHz - 2400 Mbit/s, 2,4 GHz - 574 Mbit/s

Antény: 4x Nf konektor

Napájení: PoE++ (802.3af/at/bt), AC 110-240 V (vyžaduje AP-AC-MLX)

Spotřeba: max. 71 W (AC), 49,5 W (802.3bt Class 6), 35,5 W (802.3bt Class 5 s LLDP)

Stupeň krytí: IP67

Provozní teplota: -40 až +65 °C

Rozměry: 324 x 312 x 244 mm

Hmotnost: 5,52 kg