Ing. Karel Krištoufek (kkshop.cz)
info@kkcomp.cz
602854342

06.05.26 16:03:14

DAHUA IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

Cena celkem:	**2 352 Kč**
	(bez DPH: 1 943 Kč)
Běžná cena:	**2 587 Kč**
Ušetříte:	**235 Kč**
Kód zboží:	KIPDAH1046
Part No.:	IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

Venkovní **5megapixelová** bullet IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620 px**, snímačem **CMOS 1/2,7"**, kompresí videa **H.265** a **mikrofonem.**
IR + bílý LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 2,8 mm, úhel záběru 104° horizontálně**, ICR, DWDR, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 5 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Integrovaný mikrofon
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Detekce abnormálních zvuků
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
- Bluetooth párování

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx
Snímací čip: 1/2,7" CMOS
Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px
Snímková rychlost: 25/30 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
LED přísvit: ano, do 30 m
Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 104° horizontálně, 56° vertikálně, 124° diagonálně
ICR filtr: ano
Dynamika obrazu: DWDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× 10/100 Base-T, RJ-45
Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)
Video komprese: H.264B, H.264, H.264H, H.265
Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGI
Streaming: Dual stream
Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní: ne
Audio: integrovaný mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 4,3 W, napájecí adaptér je součástí balení
Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67
Pracovní teplota: -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 172,4 × 83,3 × 75 mm
Hmotnost: 0,3 kg