

Ing. Karel Křišťoufek (kkshop.cz)

info@kkcomp.cz

602854342

07.05.26 20:39:16

DAHUA P3F-PV-0360B-PRO



Cena celkem: **2 149 Kč**

**(bez DPH: 1 776 Kč)**

Běžná cena: **2 364 Kč**

Ušetříte: **215 Kč**

Kód zboží: KIPDAH1055

Part No.: P3F-PV-0360B-PRO


Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### Dahua P3F-PV-0360B-PRO - pro dokonalý přehled

**IP kamera Dahua P3F-PV-0360B-PRO** umožní moderní zabezpečení vašeho prostoru. Kompaktní design s otočnou hlavicí a funkcí naklápění a rotace zajistí profesionální dohled všude tam, kde je potřeba. **Dahua P3F-PV-0360B-PRO** je vybavena snímačem s rozlišením **3 Mpx**, který zajišťuje jasný a ostrý obraz.



Spolu s **IR a bílým LED přísvitem s dosahem až 30 metrů** produkuje kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek nebo ve tmě. Je tak ideální pro noční záznamy a kontinuální provoz. Bezdrátové připojení na **standardu Wi-Fi 6** zajistí snadnou instalaci bez zbytečných kabelů, díky čemuž je kamera Dahua P3F-PV-0360B-PRO určena pro domácnosti, chaty či malé firmy.



Voděodolná konstrukce se **stupněm krytí IP66** je navržena pro venkovní použití, jako jsou zahrady, terasy nebo příjezdové cesty. **Detekční AI algoritmy** dokážou rozpoznat osoby i vozidla. Pokročilé rozpoznání pohybu potlačuje falešné poplachy a monitoruje to, co je možnou hrozbou. V případě detekce pak aktivuje zastrašení v podobě sirény a světelného alarmu, čímž přeruší počínání vetřelce a odradí jej od dalších kroků.



**Podpora mobilní aplikace v češtině** vám umožní přijímat notifikace přímo do vašeho telefonu, takže máte vše pod kontrolou. Ve výbavě kamery se nachází také zabudovaný **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci.



### Dahua P3F-PV-0360B-PRO

Venkovní otočná **3megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2304 × 1296 px**, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí videa **H.265+**, mikrofonem a reproduktorem.

IR i LED přísvit do 30 m s technologií **Full-color**, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 81,6° horizontálně**, **WDR (120 dB)**, 1x LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 512 GB), voděodolná **IP66**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

#### Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 3 Mpx
- Kompresie videa H.265+
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 512 GB
- Obousměrné audio
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Detekce abnormálních zvuků
- Auto-tracking
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- 0° až 345° rotace, 0° až 90° naklápění

## Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Podporovaná rozlišení:** 3 Mpx, 1080p, 720p, 640 × 360

**Snímková rychlost:** 15 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 81,6° horizontálně, 44,3° vertikálně, 96,4° diagonálně

**Rychlost závěrky:** 1-1/100 000 s

**ICR filtr:** ne

**Dynamika obrazu:** WDR (120 dB)

## PTZ:

- Otáčení 0° až 345°
- Náklon 0° až 90°

## Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

**Video komprese:** Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG

**Podpora ONVIF:** ano (profil S/G/T), podpora CGI, SDK

**Streaming:** Dual stream

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 512 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

**Audio kodeky:** PCM, G.711A, G.711Mu

## Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení

**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP66, TVS 2000 V

**Pracovní teplota:** -30 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 153,5 × 129,3 × 129,3 mm

**Hmotnost:** 600 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---