

## UBIQUITI UNIFI INDOOR CABLE CAT6A CMR



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 842 Kč</b><br><b>(bez DPH: 6 481 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>8 626 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>784 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NPCUBT0009                                    |
| Part No.:    | UACC-Cable-C6A-CMR                            |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

### Popis

## Ubiquiti UniFi Indoor Cable Cat6A CMR

### Profesionální síťový kabel kategorie 6A pro vysokorychlostní datové přenosy až 10 Gb/s v budovách.

Tento **UTP komunikační kabel** je navržen pro náročné síťové instalace v kancelářských budovách a dalších vnitřních prostorech. Díky **CMR certifikaci** splňuje přísné požadavky na požární bezpečnost pro použití ve vertikálních šachtách mezi patry budov. Kabel využívá **měděné vodiče** o průřezu **23 AWG**, které zajišťují optimální přenos signálu na dlouhé vzdálenosti.

Speciální **anti-crosstalk dělič** uvnitř kabelu minimalizuje vzájemné rušení mezi páry vodičů a zajišťuje tak stabilní a čistý datový přenos. Kabel je dodáván v praktickém **305metrovém balení** s integrovanou vytahovací šňůrkou pro snadné stahování pláště při instalaci konektorů.

- Kategorie 6A pro datové přenosy až 10 Gb/s na vzdálenost 100 metrů
- UTP konstrukce s měděnými vodiči průřezu 23 AWG pro optimální vodivost
- CMR certifikace podle UL 1666 pro bezpečné použití ve vertikálních instalacích
- Integrovaný anti-crosstalk dělič pro minimalizaci přeslechů mezi páry
- PVC plášť o průměru 7,05 mm s odolností proti ohybu a opotřebením
- Vytahovací šňůrka pro snadné odstraňování pláště při zakončování
- Provozní teplotní rozsah -20 až +75 °C pro univerzální použití

### Certifikace a standardy

Kabel splňuje všechny klíčové mezinárodní standardy včetně ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 a IEC 61156-5. Certifikace UL 444 a CSA 22.2 NO.214 potvrzuje kvalitu materiálů a konstrukce. Produkt je v souladu s evropskými směrnici RoHS2 a LVD.

### Instalační vlastnosti

Instalace je možná v teplotním rozsahu 0 až 60 °C, zatímco provozní teploty mohou dosahovat -20 až +75 °C. Kompaktní balení o rozměrech 494 x 302 x 481 mm usnadňuje skladování a transport na stavbu.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kategorie:** Cat6A UTP

**Délka:** 305 m

**Vodiče:** měď, 23 AWG

**Plášť:** PVC, průměr 7,05 ± 0,2 mm

**Certifikace:** CMR (UL 1666)

**Barva:** bílá

**Instalační teplota:** 0 až 60 °C

**Provozní teplota:** -20 až 75 °C

**Hmotnost balení:** 19,3 kg

**Rozměry balení:** 494 × 302 × 481 mm