

TRITON RAC-VZ-D10-Y3



Cena celkem:	2 204 Kč (bez DPH: 1 822 Kč)
Běžná cena:	2 425 Kč
Ušetříte:	220 Kč
Kód zboží:	SPPTRI1153
Part No.:	RAC-VZ-D10-Y3
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RAC-VZ-D10-Y3

Vertikální vyvazovací drátěný žlab včetně montážních lišt pro stojanové rozvaděče.

Profesionální řešení pro organizaci kabeláže ve stojanových rozvaděčích typu **RMA-N1/RZA-N1/RTA/RVA/RDA s hloubkou 1000 mm**. Drátěný žlab s průřezem **300 x 50 mm** a délkou **1700 mm** je určen pro rozvaděče s výškami **42U, 45U a 47U**.

Žlab je navržen pro montáž mezi přední a zadní stojinu rozvaděče v prostoru bočního krytu, čímž se efektivně využije boční prostor. Kompletní sada obsahuje všechny potřebné montážní komponenty včetně šroubů, podložek a plovoucích matic pro rychlou a spolehlivou instalaci.

- Drátěná konstrukce s galvanicky pozinkovaným povrchem pro dlouhou životnost
- Průřez žlabu 300 x 50 mm poskytuje dostatečný prostor pro kabeláž
- Délka 1700 mm optimalizovaná pro rozvaděče výšky 42U, 45U a 47U
- Montážní lišty z ocelového plechu tloušťky 1,3 mm s práškovým lakováním
- Kompatibilita se stojanovými rozvaděči RMA-N1/RZA-N1/RTA/RVA/RDA
- Efektivní využití bočního prostoru rozvaděče mezi stojinami
- Kompletní montážní sada s 12 kusy šroubů M5 x 12 s integrovanými podložkami
- Obsahuje 12 kusů šroubů M6 x 12, plastových podložek a plovoucích matic M6

Kvalitní materiály a povrchová úprava

Drátěný žlab je vyroben s galvanicky pozinkovaným povrchem, který zajišťuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Montážní profily a držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1,3 mm s kvalitní povrchovou úpravou lakováním práškovou barvou.

Optimalizovaná montáž

System je navržen pro snadnou instalaci na hloubku rozvaděčové skříně mezi přední a zadní stojinu. Tímto způsobem montáže se maximálně využije dostupný prostor v oblasti bočního krytu rozvaděče.

Kompletní příslušenství

Sada obsahuje kompletní montážní příslušenství včetně 12 kusů šroubů M5 x 12 s integrovanými vějířovými podložkami, 12 kusů šroubů M6 x 12, plastových podložek a plovoucích matic M6.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: RAC-VZ-D10-Y3

Kompatibilita: rozvaděče RMA-N1/RZA-N1/RTA/RVA/RDA

Hloubka rozvaděče: 1000 mm

Výška rozvaděče: 42U, 45U, 47U

Průřez žlabu: 300 × 50 mm

Délka žlabu: 1700 mm

Materiál žlabu: ocel s galvanickým pozinkováním

Montážní lišty: ocelový plech 1,3 mm, práškové lakování

Montážní příslušenství: 12× šroub M5 × 12, 12× šroub M6 × 12, 12× podložka, 12× matice M6