

## HIKVISION DS-2CD3646G2T-IZSY(H)EF 2,7-13,5MM



Cena celkem:	<b>12 997 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 741 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 296 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 300 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1470
Part No.:	DS-2CD3646G2T-IZSY(2.7-13.5mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Hikvision DS-2CD3646G2T-IZSY(H)eF 2,7-13,5 mm

### Pokročilá 4Mpx bullet IP kamera s umělou inteligencí AcuSense pro přesnou detekci osob a vozidel.

Profesionální síťová kamera využívá pokročilé algoritmy hlubokého učení pro **klasifikaci cílů** a výrazně snižuje počet falešných poplachů. Technologie **AcuSense** se zaměřuje specificky na lidské a vozidlové cíle, což dramaticky zvyšuje efektivitu bezpečnostního systému.

Kamera je vybavena **varifokálním motorizovaným objektivem** s ohniskovou vzdáleností 2,7-13,5 mm pro flexibilní pokrytí různých vzdáleností. Technologie **DarkFighter** zajišťuje výjimečný výkon při slabém osvětlení, zatímco **120dB True WDR** poskytuje jasné snímky i v náročných světelných podmínkách.

- 4Mpx rozlišení (2688 × 1520 px) s pokročilou H.265+ kompresí pro úsporu šířky pásma
- Varifokální motorizovaný objektiv 2,7-13,5 mm (FOV 107,6-32,9°)
- IR přísvit dosahující až 60 m s vlnovou délkou 850 nm
- Minimální osvětlení 0,003 Lux v barevném režimu, 0 Lux s IR přísvitem
- Pokročilé zabezpečení s podporou HTTPS šifrování a 802.1X autentizace
- Odolná konstrukce IP67 a IK10 pro náročné venkovní podmínky
- Podporuje až 4 současných video streamů s různými rozlišeními a kompresemi
- HEOP platforma s 1,5 TOPS výpočetním výkonem a 2GB eMMC úložištěm

### Inteligentní funkce a detekce

Kamera podporuje pokročilé funkce jako detekci překročení čáry, narušení oblasti, detekci opuštěných předmětů a počítání osob. Všechny funkce využívají AI algoritmy pro maximální přesnost.

### Flexibilní konektivita a napájení

Zařízení podporuje napájení přes PoE+ (IEEE 802.3at, max. 15 W) nebo externí 12V DC napájení. Obsahuje audio vstup/výstup a dva alarm vstupy/výstupy pro komplexní integraci.

### Pokročilé zpracování obrazu

Technologie 3D DNR odstraňuje šum pro ostré snímky, BLC/HLC kompenzuje problémy s osvětlením a funkce defog zlepšuje viditelnost v mlhavých podmínkách.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/3" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 2688 × 1520 px (4 Mpx)

**Objektiv:** varifokální motorizovaný 2,7-13,5 mm (F1.4)

**Úhel záběru:** 107,6° až 32,9° (horizontálně), 56° až 18,5° (vertikálně), 130,9° až 37,8° (diagonálně)

**IR přísvit:** až 60 m, vlnová délka 850 nm

**Minimální osvětlení:** 0,003 Lux (barevný), 0 Lux (IR)

**WDR:** 120 dB True WDR

**Komprese:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

**Napájení:** PoE+ (IEEE 802.3at, max. 15 W) nebo 12 V DC (max. 13 W)

**Krytí:** IP67, IK10

**Rozměry:** 332,8 × 105 × 105 mm

**Hmotnost:** 1330 g

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

---

### **AcuSense**

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.