

UBIQUITI UNIFI SUPERLINK HIGH-GAIN ANTENNA



Cena celkem:	1 441 Kč (bez DPH: 1 191 Kč)
Běžná cena:	1 585 Kč
Ušetříte:	144 Kč
Kód zboží:	NATUBT0023
Part No.:	UACC-USL-ANT-HG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi SuperLink High-Gain Antenna

Všesměrová anténa s vysokým ziskem pro rozšíření dosahu systému SuperLink v náročných venkovních podmínkách.

Profesionální anténa určená pro zařízení **SuperLink Gateway** (USL-Gateway) nabízí výrazné zlepšení pokrytí díky zisku **7 dBi** (SuperLink) a **4 dBi** (Bluetooth). S maximálním dosahem až **5 km** pro SuperLink a **100 m** pro Bluetooth představuje ideální řešení pro rozšíření bezdrátové infrastruktury UniFi Protect.

Anténa je uzavřena v odolném **IP67 krytu** z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny, který zajišťuje spolehlivý provoz v teplotním rozsahu **-40 až +60 °C** a vlhkosti **10 až 90 %**. Montáž na tyč/sloupek o průměru **25-55 mm** umožňuje flexibilní instalaci s odolností proti větru až **200 km/h**.

- Pracovní frekvence 860-930 MHz pro SuperLink a 2400-2480 MHz pro Bluetooth
- Vysoký zisk 7 dBi pro SuperLink zajišťuje dosah až 5 km
- Odolné venkovní provedení s krytím IP67 proti prachu a vodě
- Extrémní provozní rozsah teplot od -40 do +60 °C
- Robustní montáž na tyč pomocí držáku z nerezové oceli
- Odolnost proti silnému větru až 200 km/h (zatížení 25,4 N)
- Kompaktní rozměry 468,9 × 44,1 × 31,8 mm s přípojovacím kabelem délky 1 m

Kompatibilita a integrace

Anténa je navržena výhradně pro použití s **USL-Gateway** a je plně integrována do ekosystému **UniFi Protect**. Umožňuje rozšíření pokrytí bezdrátových zařízení v rámci zabezpečovacího systému.

Odolná konstrukce

Kryt z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny společně s montážními prvky z nerezové oceli zajišťuje dlouhodobou spolehlivost i v náročných klimatických podmínkách. Certifikace CE potvrzuje shodu s evropskými normami.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: Ubiquiti SuperLink Gateway (USL-Gateway)

Frekvence (SuperLink): 860-930 MHz

Frekvence (Bluetooth): 2400-2480 MHz

Zisk (SuperLink): 7 dBi

Zisk (Bluetooth): 4 dBi

Maximální dosah (SuperLink): 5 km

Maximální dosah (Bluetooth): 100 m

Krytí: IP67

Montáž: na tyč o průměru 25-55 mm

Provozní teplota: -40 až +60 °C

Provozní vlhkost: 10 až 90 % (nekondenzující)

Rozměry zařízení: 468,9 × 44,1 × 31,8 mm

Hmotnost zařízení: 275 g

Certifikace: CE

Manuál (montážní návod):

[UniFi SuperLink High-Gain Antenna](#)
