

IMMAX NEO SMART CHYTRÁ ZÁSUVKA NEXA (TYP E) ZIGBEE 3.0



Cena celkem:	978 Kč (bez DPH: 808 Kč)
Běžná cena:	1 076 Kč
Ušetříte:	98 Kč
Kód zboží:	DAZIMM1066
Part No.:	07553L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO SMART chytrá zásuvka Nexa (typ E) Zigbee 3.0

Inteligentní vnitřní zásuvka s měřením spotřeby energie a integrovanými USB porty pro rychlé nabíjení mobilních zařízení.

Chytrá zásuvka Nexa typ E s kolíkem v moderním bílém designu kombinuje klasickou síťovou zásuvku s maximálním zatížením **3200 W (16 A)** s praktickými nabíjecími porty **USB a USB-C** s technologií **Power Delivery 20 W**. Díky integrovanému měření spotřeby můžete sledovat aktuální příkon, napětí i celkovou spotřebu energie připojených zařízení.

Zásuvka pracuje na platformě **TUYA** a ovládá se přes aplikaci **IMMAX NEO PRO** dostupnou pro iOS i Android, která podporuje více než 60 jazyků. Podporuje hlasové ovládání prostřednictvím **Amazon Alexa, Apple Siri Zkratky a Google Assistant**. Zásuvka funguje také jako **Zigbee repeater** pro rozšíření chytré sítě.





- Měření spotřeby energie se zobrazením aktuálního příkonu a napětí v aplikaci
- Dva USB porty a podpora Power Delivery 20 W pro rychlé nabíjení
- Komunikační protokol Zigbee 3.0 s frekvencí 2400–2483,5 MHz pro stabilní připojení
- Ochrana proti přepětí (265 V) a podpětí (90 V) pro bezpečný provoz
- Funkce časovače a odpočtu pro automatické zapínání a vypínání
- Hlasové ovládání přes Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri Zkratky

Pokročilé funkce v aplikaci

Aplikace IMMAX NEO PRO umožňuje vzdálené zapínání a vypínání zásuvky, nastavení časovače pro automatické ovládání podle rozvrhu, odpočet do vypnutí a průběžné sledování spotřeby energie připojených spotřebičů.

Bezpečný provoz

Zásuvka je vybavena ochranami proti přepětí a podpětí, pracuje v teplotním rozsahu 0 až +40 °C a vlhkosti 10 až 90 %. Stupeň krytí IP20 zajišťuje bezpečné použití v interiéru.

Obsah balení

Vnitřní zásuvka, uživatelský manuál

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: vnitřní chytrá zásuvka typ E (s kolíkem)

Protokol: Zigbee 3.0

Maximální RF výkon: 19 dBm

Zigbee repeater: ano

Dosah: 30 m přímá viditelnost, 5 m v zastavěném prostoru

Jmenovité napětí: AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Maximální zatížení: 3200 W, 16 A

USB výstup: 9V/2,2A, 12V/1,67A

USB-C výstup: 9V/2,2A, 12V/1,67A

USB + USB-C současně: 9V/1,1A, 12V/0,84A max.

Power Delivery: 20 W

Pracovní teplota: 0 až +40 °C

Pracovní vlhkost: 10 až 90 %

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 80 × 80 × 50 mm

Hmotnost: 129 g

Barva: bílá