

## NEWLAND HR23 DORADA



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 620 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 165 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 882 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>262 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | CTKNEW1090                                    |
| Part No.:    | NLS-HR2300-SA                                 |
| Záruka:      | 60 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Newland HR23 Dorada se šňůrou

#### Moderní ruční 2D čtečka čárových kódů s pokročilou technologií snímání a robustní konstrukcí.

Čtečka **HR23 Dorada** představuje výkonné řešení pro profesionální snímání 1D i 2D čárových kódů. Vybavená **CMOS snímačem s rozlišením 640 × 480 px** a červeným LED zaměřováním zajišťuje rychlé a přesné čtení všech běžných typů kódů včetně **Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128, AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417** a dalších.

Díky **certifikaci IP52** je čtečka chráněna proti prachu a vodním kapkám, což zajišťuje spolehlivý provoz i v náročnějších podmínkách. Odolnost proti pádu z výšky **1,5 m** na betonový povrch zaručuje dlouhou životnost i při intenzivním používání. Ergonomický design a kompaktní rozměry **95 × 68 × 161 mm** s hmotností pouhých **137 g** umožňují pohodlnou práci po celou směnu.

- CMOS snímač s rozlišením 640 × 480 px pro přesné čtení 1D a 2D kódů
- Certifikace IP52 zajišťuje ochranu proti prachu a vodním kapkám
- Pádová odolnost z výšky 1,5 m na betonový povrch
- Technologie EasySet pro snadnou konfiguraci pomocí softwaru Newland Easyset
- Certifikace GS1 Ready garantuje kompatibilitu s GS1 standardy
- Univerzální rozhraní USB Type A s podporou USB-KBW, USB-CDC, HID-POS a RS232
- Zorné pole horizontálně 45°, vertikálně 34° s přímým náklonem skenování 360°
- Kompaktní rozměry 95 × 68 × 161 mm a nízká hmotnost 137 g

#### Snadná konfigurace a použití

Technologie **EasySet** umožňuje rychlou konfiguraci čtečky pomocí softwaru Newland Easyset. Můžete snadno měnit nastavení, klonovat zařízení, aktualizovat firmware a analyzovat naskenovaná data bez složitých procedur.

#### Flexibilní připojení a napájení

Čtečka podporuje napájení **5 V DC ± 5 %** s proudovým odběrem **190 mA** v typickém režimu a **200 mA** při maximálním zatížení. V pohotovostním režimu klesá spotřeba na pouhých **35 mA**. Signalizace pomocí pípnutí, LED diody a vibrací poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o úspěšném čtení.

#### Nastavitelný stojan Smart Stand

Součástí balení je **chytrý nastavitelný stojan NLS-STD23-33-SA**, který lze snadno přizpůsobit požadované výšce a úhlu skenování. Tento praktický příslušenství umožňuje použití čtečky v režimu hands-free pro stolní skenování i nástavnou

montáž bez námahy.

### **Obsah balení**

Čtečka HR23 Dorada, spirálový USB kabel CBL030UA o délce 3,5 m, nastavitelný stojan NLS-STD23-33-SA.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímač:** 2D CMOS 640 × 480 px

**Zaměrování:** červená LED

**Osvětlení:** bílá LED dioda

**Rozlišení:** ≥3 mil

**Zorné pole:** horizontálně 45°, vertikálně 34°

**Úhel skenování:** přímý náklon 360°, podélný sklon ±60°, zkosení úhlu ±60°

**Rozhraní:** USB Type A (podpora USB-KBW, USB-CDC, HID-POS, RS232)

**Napájení:** 5 V DC ± 5 %, 190 mA (typicky), 200 mA (max.)

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Skladovací teplota:** -20 až +70 °C

**Krytí:** IP52

**Pádová odolnost:** 1,5 m na betonový povrch

**Rozměry:** 95 × 68 × 161 mm

**Hmotnost:** 137 g

**Certifikace:** CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471, GS1 Ready