

NEWLAND HR32 MARLIN HC



Cena celkem:	3 685 Kč (bez DPH: 3 046 Kč)
Běžná cena:	4 054 Kč
Ušetříte:	369 Kč
Kód zboží:	CTKNEW1092
Part No.:	NLS-HR3280-S0-HC
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Newland HR32 Marlin II 2D Healthcare

Profesionální zdravotnická čtečka čárových kódů s megapixelovým CMOS snímačem a antibakteriálním povlakem.

Newland **HR32 Marlin II 2D Healthcare** je výkonná ruční čtečka čárových kódů navržena speciálně pro náročné prostředí zdravotnictví a maloobchodu. Vybavena **megapixelovým CMOS snímačem 1280 x 960 px** spolehlivě snímá všechny běžné **1D i 2D čárové kódy** včetně EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, PDF417, QR kódu, Data Matrix a dalších.

Čtečka disponuje **antibakteriálním povlakem** celého těla, což je klíčové pro použití ve zdravotnických zařízeních. Technologie **Autosense** umožňuje automatické snímání při přiblížení kódu bez nutnosti mačkat spoušť. Odolnost **IP52** chrání zařízení před prachem a vodou, konstrukce vydrží pády z výšky až **1,5 m**. Bílé provedení odpovídá standardům pro medicínské prostředí.

- Megapixelový CMOS snímač 1280 x 960 px pro rychlé a přesné snímání 1D a 2D kódů
- Antibakteriální povlak celého těla vhodný pro zdravotnické prostředí
- Technologie Autosense pro automatické snímání bez spoušť
- Odolná konstrukce IP52 s ochranou proti pádům z výšky 1,5 m
- Duální rozhraní USB a RS-232 pro flexibilní připojení
- Rychlost snímání až 60 snímků za sekundu
- Nízká spotřeba energie s podporou EasySet konfigurace
- Ergonomický design s možností použití jako přídavný stojan nebo sada se skenerem

Špičková ergonomie

HR32 Marlin II je navržena pro náročné skenování v maloobchodu a zdravotnictví. Ergonomický tvar umožňuje pohodlné držení při celodenním používání. Skládací chytrý stojan lze objednat zvlášť jako příslušenství nebo jako sadu se skenerem.

Možnost všestranného skenování

Čtečka spolehlivě snímá čárové kódy z papíru i zobrazených na obrazovkách mobilních zařízení. Zařízení poskytuje bezchybný výkon pro běžné i nové vznikající aplikace. Podpora širokého rozsahu hloubek ostrosti od 45 mm (EAN-13) až po 330 mm (QR kód).

Snadná konfigurace

Systém **EasySet** umožňuje rychlou a jednoduchou konfiguraci čtečky pomocí čárových kódů. Podporuje certifikace CE, FCC, RoHS, IEC62471 a KC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: CMOS 1280 × 960 px

Podporované kódy 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, kód 128, kód 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, kód 39, kód 11, MSI-Plessey, Plessey

Podporované kódy 2D: PDF417, QR kód, Data Matrix, Aztec, Maxicode

Zaměrování: zelená LED

Osvětlení: červená LED (625 ± 10 nm) / bílá LED

Rychlost skenování: 60 snímků za sekundu

Procesor: 1 GHz, X1500

Rozhraní: RS-232, USB

Tlačítka: spouštěč, LED indikátor, pípnutí

Spotřeba energie: 1289,6 mW (typicky)

Napájení: DC 5V, 1,5A

Odolnost: IP52, pády z 1,5 m

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Vlhkost vzduchu: 5 až 95 % (bez kondenzace)

Rozměry: 113,5 (Š) × 73,3 (H) × 159,0 (V) mm

Hmotnost: 162 g

Délka kabelu: 2 m (přímý USB kabel)

Materiál: PC, ABS

Barva: bílá